

KUOPIO GXL

FARO PORTATILE A BATTERIA IP65

Questo faro portatile dotato di una potente batteria a ioni di litio può essere utilizzato come faro di lunga portata indipendente dalla rete elettrica o come luce di emergenza fissa.

L'involucro di questa lampada di sicurezza protetta dalla polvere e dai getti d'acqua è realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, particolarmente robusta (PA6), ed è estremamente leggero. KUOPIO GXL è dunque facile da utilizzare con una sola mano.

La stazione di carica viene alimentata alla tensione di rete (230-240 V) o a 12/24 V CC; il collegamento elettrico avviene tramite contatto per pressione delle molle in ottone. La batteria ha un'autonomia di circa nove ore (funzionamento continuo). KUOPIO GXL può essere conservato a lungo nella stazione di carica senza che ne sia compromessa la capacità; in caso di interruzione di corrente, la funzione di luce di emergenza si accende automaticamente.

La testa regolabile in altezza di 55° dispone di due elementi di illuminazione: l'illuminazione principale con tre LED (potenza di 3,5 W cadauno, angolo di diffusione 11°) è integrata da due LED secondari per l'illuminazione su ampio raggio del campo vicino. Tutti gli elementi sono modulabili tramite un apposito tasto incorporato; è inoltre possibile attivare una modalità lampeggiante e una modalità di segnalazione.



FARO PORTATILE A BATTERIA KUOPIO GXL

Articolo	~ [W]	Dimensioni lampada (Lu x La x A) mm
AS-1806-GXL	LED, 5 x 3,5 W	245 x 105 x 130

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Svizzera

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com

KUOPIO GXL

DATI TECNICI

Elemento illuminante lampada principale	3 LED di 3,5W cadauno, modulabili
Elemento illuminante lampada secondaria	2 LED di 3,5W cadauno, modulabili
Ampiezza di illuminazione	da 100 a 1100 m
Durata illuminazione con i LED principali	ca. 9 ore
Durata illuminazione con i LED secondari	ca. 13 ore
Testa della lampada	orientabile di 55°
Batteria	batteria a ioni di litio, non necessita di manutenzione
Tensione di carica	230 V CA, 12/24 V CC
Tempo di ricarica	5,5 ore
Materiale dell'involucro	plastica
Colori dell'involucro	blu/nero/argento
Tipo di protezione	IP65
Classe di protezione	III
Dimensioni lampada	245 × 105 × 130 mm (Lu × La × A)
Dimensioni stazione di carica	208 × 115 × 155 mm (Lu × La × A)
Peso lampada	1,1 kg
Collegamento elettrico	con cavo provvisto di spina europea o con adattatore 12/24 V CC
Dotazione	<ul style="list-style-type: none">• Faro portatile• Base di carica• Cavo rete 230 V• Cavo con adattatore 12/24 V CC• Tracolla con moschettone per il trasporto della lampada a mani libere• 3 filtri colorati (giallo, rosso e verde)