

KUOPIO GXL

AKKU-HANDSCHEINWERFER IP65

Dieser tragbare Handscheinwerfer mit leistungsfähigem Lithium-Ionen-Akku lässt sich als netzunabhängige Weitleuchte oder als stationäre Notleuchte einsetzen.

Das Gehäuse dieser staub- und strahlwassergeschützten Sicherheitsleuchte besteht aus glasfaserverstärktem, besonders robustem Polyamid (PA6) und ist extrem leicht. KUOPIO GXL lässt sich deshalb einfach mit einer Hand bedienen.

Die Ladestation wird mit Netzspannung (230–240 V) oder mit 12/24 V DC versorgt; die elektrische Verbindung erfolgt über langlebige Federdruckkontakte aus Messing. Eine Akkuladung reicht für ca. neun Stunden (Dauerbetrieb). KUOPIO GXL kann ohne Beeinträchtigung der Kapazität dauernd in der Ladestation aufbewahrt werden; bei einem Stromausfall schaltet sich die Notlichtfunktion automatisch ein.

Der um 55° höhenverstellbare Kopf verfügt über zwei Beleuchtungselemente: Die Hauptbeleuchtung mit drei LEDs (Leistung je 3,5 W; Abstrahlwinkel 11°) wird ergänzt durch zwei Sekundär-LEDs für die Breitausleuchtung der näheren Umgebung. Sämtliche Elemente lassen sich über einen eingebauten Taster dimmen; ausserdem kann ein Blink- und Signalmodus aktiviert werden.



AKKU-HANDSCHEINWERFER KUOPIO GXL

Artikel	— [W]	Masse Leuchte (L × B × H) mm
AS-1806-GXL	LED, 5 × 3,5 W	245 × 105 × 130

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com

KUOPIO GXL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel Hauptlampe	3 LEDs mit je 3,5 W, dimmbar
Leuchtmittel Nebenlampe	3 LEDs mit je 3,5 W, dimmbar
Leuchtweite	100 bis 1100 m
Leuchtdauer mit Haupt-LEDs	ca. 9 h
Leuchtdauer mit Sekundär-LEDs	ca. 13 h
Leuchtenkopf	schwenkbar um 55°
Akku	Lithium-Ionen-Akku, wartungsfrei
Ladespannung	230 V AC, 12/24 V DC
Akkuladezeit	5,5 h
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarben	Blau/Schwarz/Silber
Schutzart der Leuchte	IP65
Schutzklasse	III
Abmessungen Leuchte	245 × 105 × 130 mm (L × B × H)
Abmessungen Ladestation	208 × 115 × 155 mm (L × B × H)
Gewicht Leuchte	1,1 kg
Elektrischer Anschluss	mit geliefertem Kabel mit Eurostecker oder mit Adapter 12/24 V DC
Lieferumfang Set	Handscheinwerfer Ladebasis Netzkabel 230 V Kabel mit Adapter 12/24 V DC Schultergurt mit Karabiner für den Transport der Lampe mit freien Händen 3 farbige Filter (gelb, rot und grün)