

OULU

AUFBAULEUCHTE IP65

Diese schlichte LED-Aufbauleuchte aus Aluminiumguss eignet sich hervorragend als zuverlässige und langlebige Wand- oder Deckenleuchte im Aussenbereich.

Das lackierte Aluminiumgehäuse ist in drei Farben (Weiss, Schwarz, Silber) erhältlich. Die Oberfläche aus satiniertem PMMA garantiert eine gleichmässige Ausleuchtung. Standardmässig wird die Leuchte mit Lichtfarbe 840 (4000 K) ausgeliefert; Varianten in 3000 oder 5700 K sind ebenfalls erhältlich.



AUFBAULEUCHTE OULU

Artikel	☎ [W]	☎	Masse Ø × H (mm)
AB-1601-2700 Weiss	LED 2700 lm, 23 W	Konverter	247 × 50
AB-1602-2700 Schwarz	LED 2700 lm, 23 W	Konverter	247 × 50
AB-1652-2700 Silber	LED 2700 lm, 23 W	Konverter	247 × 50

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com


tamlux.com



tamlux

OULU


TECHNISCHE DATEN



247



50



Leuchtmittel	LED, OSRAM DURIS E5
Lichtfarbe	840, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra>80
Betriebsgerät	LED-Konverter
Dimmbar	auf Anfrage
Nennspannung	230 V
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium, farbig lackiert
Gehäusefarben	Weiss, Schwarz, Silber
Geeignet für Wandmontage	ja
Optik	PMMA satiniert
Lichtausstrahlung	breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Abmessungen	gemäss Massskizze
Gewicht	1,8 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK 08

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com